

ՀԱՅԿԱԿԵՆ ԽՍՀ ՀՈՂ ԺՈՂԿՈՄԱՏ

ՀԱՅԱՍՏԻԿԱՑԻՆ ՎԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅՈՒԳԻՆ Հ 1981 թ.

ՀՐԱՀԱՆԳ

Ա—10 ՊՐԵՊԱՐԱՏՈՎ
ՍԵՐՍԵՐԸ ՄՐԻԿԻՑ
ԱԽՏԱՀԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հ 24482



ԳՅՈՒՂՂՐԱԾ 1937 թ.

Հան-

3



Հաստատում են
ԽՍՀ Միության Հռղտագործ-
ծության Ժողովրդական
Կոմիսար՝ Մ. Զերնով
15-ը հունվարի 1937 թ.

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Ա - 10 ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ ԳՈՐԾԱԴՐՄԱՆ՝ ԼԵՐՄԵՐԸ ՄՐԻԿԻՑ ԱԽՏԱՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ա - 10 պլրեպարատը գործադրվում եւ վորպես չոր
ախտահանիչ՝ աշնանացան և զարնանացան ցորենների
(բացի յարովիզացած) կարծրամքիկի դեմ և աշորայի
(տարեկան) թաց ու ցողունային մրիկի դեմ:

Սխտահանումը կարող եւ կատարվել անմիջապես
ցանքից մի քանի շաբաթ առաջ, բայց վոչ շուտ մեկ ու
կես ամսից մինչև ցանքը:

Սերմերը պետք եւ լինեն նախապես զտված և տեսա-
կավորված: Նրանց խոնավությունը չպետք եւ գերազանցի
 $15^{\circ}/_0$ -ից:

Մեկ ցենտներ սերմացուն ախտահանելու համար
վերցնում են 100 դրամ պլրեպարատ (1 տոնն հատիկին
մեկ կիլոգրամ):

Ա - 10 պլրեպարատի ախտահանումը կատարվում եւ
մեքենաներով՝ «ԱԲ-2», «Իդեալ», «Ուրոժայ» և այլն,
իսկ բացակայելու դեպքում ախտահանումը թույլատըր-
վում եւ դրա համար հատուկ հարմարեցված տակառնե-
րում (տես «ախտահանման նախապարաստման» բաժան-
քում):



Պրեպարատի խառնումը հատիկի հետ պետք է կատարվի ամենախնամքով և հավասարաչափ. «բաժին առբաժին» գործող մեքենաների համար («Իդեալ», «Ուրոժայ» և այլն) խառնումը պետք է կատարվի վոչ պակաս 5 բոլեյից:

Վոչ մի գեղքում չի կարելի սերմերն ախտահանել թիելով կույտերում կամ այլ պարզեցրած ձևերով, վորոնք չեն ապահովում ախտահանիչի հավասարաչափ խառնումը հատիկի հետ:

Պրեպարատի փոշեցրումը (քամուն տրվելը) նվազեցնելու համար մեքենայից գուրս յեկած հատիկը պետք է լցնել խոնավացրած պարկերի մեջ, յեթե այդ հատիկը պահպելու յե վոչ ավելի 10 որից: Պարկերի խոնավացրումը կատարվում է աշխատանքի նախորյակին՝ ջրցանումով, վորից հետո նբանց դարսում են միասին՝ ցամաքելը կանխելու համար: Յեթե ախտահանումը կատարվում է վաղորոք (ավելի քան 10 որից), այդ ժամանակ ախտահանված հատիկը կարելի յե լցնել ամուր պարկերի մեջ, առանց խոնավացնելու: Ախտահանված հատիկն առանց տարայի գաշտ փոխադրելու գեղքում պետք է ծածկել ջրով թրը-ջած բրեգենաով կամ պարկերով, կամ թե տախտակե վահանով, վորպեսզի թույլ չտրվի պրեպարատի փոշեցրումը: Յեթե ախտահանումը կատարվում է վաղորոք, այն ժամանակ $\Delta - 10$ պլեպարատով մշակված հատիկը պահպում է վոչ ախտահանված պարկերից առանձին, կատարելով նբանց վրա համապատասխան նշում: Յեթե անտեսությունը չունի պարկերի անհրաժեշտ քանակ, այդ գեղքում ախտահանումը լավ է կատարել ցանքի ժամանակը Ախտահանված հատիկի պահպանումն շտեմարանում (ամբար) կարելի յե թույլ տալ միայն ծայրահեղ գեղքում, յեթե անտեսությունը միանգամայն բացակայում են:

պարկերը, իսկ ձեռք բերելու համար չկա վոչ մի հնարա-
վորություն։ Այդ դեպքում ախտահանված հատիկը լցվում
է կույտերով փայտե հատակի վրա և այդ ձեռվ պահպան-
վում մինչև ցանքը։ Դրա համար պետք է առանձնաց-
նել հատուկ շտեմարաններ և պահպանել միմիայն ախ-
տահանված հատիկը։ Ախտահանված հատիկը դաշտ դուրս
քերելուց հետո շենքը՝ հատակը, առաստաղը, պատերը՝
մաքրվում ե թրջած ջնջոցով, հետո խնամքով ծեփվում
և քլորակը յին լուծույթով, չորացվում և ոգտագործ-
վում ե սերմացու հատիկի պահպանման համար։ Ա—10
պլեպարատով ախտահանված սերմացուն չի կարելի ոգ-
տագործել վորպես կեր՝ մարդու և կենդանիների համար։


ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

Ախտահանիչ մեքենայի նախապատրաստման համար
անընդեշտ ե վերացնել պրեպարատի փոշեցրման բոլոր
հնարավոր միջոցները։ Դրան կարելի յե հասնել՝ փակելով
խնամքով մեքենայի թմբուկի ձեղքերը, ամուր սեղմելով
կափարիչը գունդիսիդի բունկերին, ախտահանված հա-
տիկն ընդունելով խոնավացրած պարկերի մեջ։ Ախտահան-
ման ժամանակ անհրաժեշտ ե խստությամբ պահպանել
սահմանված դեղաքանակի (գողիբովկա) ճշտությունը։
«Բաժին առ բաժին» գործող մեքենաների համար դրան
կարելի յե համնել պարբերաբար կշռելով սահմանված չա-
փը (մերկա), իսկ «Անընդհատ» գործող մեքենաների հա-
մար (ԱԲ-2), չնորհիվ թույն մատուցող մեխանիզմի
ստուգման, այդ գեպքում վերացնելով բոլոր հնարավոր
խանգարումները, վորովհետեւ նման խանգարումները կա-
րող են առաջացնել թույնի մատակարարման ընդհատում։
«Անընդհատ» գործող մեքենաների ճիշտ դեղաքանա-

Կի ստուգումը կատարվում է հետեւյալ ձեռվ՝ ֆունգիսիդ
բունկերի յելքի բացվածքի տակ տեղավորվում է թիթե-
ղյա տուփ, վորի մեջ ամեն մի ցենտներ սերմացու անց-
նելու ժամանակ հավաքվում է բունկերից ընդունված
ամբողջ պրեպարատը։ Հավաքված պրեպարատը կշռվում
է։ Այդ գործողությունը կրկնվում է միքանի անգամ,
մինչեւ վոր ստացվում է ֆունգիսիդ՝ հավասար 100 գրամ
մեկ ցենտներ հատիկին։ Աշխատանքի ժամանակ կատար-
վում է գեղաքանակի ճշտության կրկնակի ստուգում,
չնորհիվ ստացված՝ ախտահանված հատիկի և ծախսված
ֆունգիսիդի քանակիների հարաբերության։ Յեթե նկատ-
վում է նորմայի կամ հարաբերության խախտում, այն
ժամանակ պետք է կատարվի թույն մատակարելու կրկն-
նակի ստուգում, ինչպես նկարագրված է վերևում։ Զի կա-
րելի վոչ մի գեղքում գործածել հին, չորացած տակառներ
Ա—10 պրեպարատով չոր ախտահանման ժամանակ։ Բայց
վորովհետեւ չոր ախտահանման մեքենաներ տեղերում
չկան բավարար քանակությամբ, ուստի կարելի յե գոր-
ծածել այդ նպատակի համար հատուկ հարմարեցրած
15—20 դույլանոց տակառներ։ Դրա համար պետք է վերց-
նել ամուր տակառ (լավ և կաղնի), ամրացնել մետա-
ղյա շրջանակներով, հետո կտրել բացվածք՝ 20×25 սան-
տիմետր մեծությամբ։ Կափարիչի շրջապատը պետք է
պատել ուետինե ժապավենով կամ թաղիքով (քեչայով),
վորպեսզի լրիվ կանխվի պրեպարատի փոշեցրումը։ Բայց
վածքի բերնին ամրացվում է կեռիկ (կրյուչուկ), պար-
կերի համար։ Տակառը նստեցվում է դույլանոց յերկա-
թյա առանցքի վրա, վորը յերկու ծայրից ունենում է
կոթեր՝ պատեցնելու համար։ Տակառի ներսից առանցքին
պետք է ամրացնել 1—2 տախտակ՝ լավ խառնելու հա-

մար: Տակառը դրվում — ամրացվում եւ տախտակյա առանցքակալերի կամ հատուկ հենարանների վրա (Նկ.1):

Ա—10 պրեպարատով ախտահանում կատարելու ժամանակ կոլանտեսության արտադրական բրիգադն առանձնացնում է հատուկ ողակ, վորն աշխատելու յե ՄՏ կայանի, կամ շրջնողբաժնի գյուղատնտեսի կամ բույսերի պաշտպանության գծով աշխատող մասնագետների ղեկավարությամբ:



Նկ. 1. տակառ, վոր հարմարեցված եւ Ա—10 պրեպարատով հատիկն ախտահանելու համար

ա) ընդհանուր տեսքը, բ) կափարեխը

Ողակի բոլոր անդամները պետք եւ նախորոք պատրաստվեն, յուրացնելով ներկա հրահանգը, տիրապետեն աշխատանքի տեխնիկային ու տեղյակ լինեն նախազգուշական բոլոր միջոցառումներին:

Գյուղատնտեսը պարտավոր եւ ամեն որ ստուգման յենթարկել ինչպես ախտահանման, նույնպես և ախտա-

համագործ հատիկը դաշտ փոխադրելու ու ցանելու աշխատանքները:

Ախտահանման աշխատանքներին անհրաժեշտ ե առաջին հերթին ներդրավել Պաշրավիաքիմի ջոկատները:

Ա—10 պրեպարատով ախտահանված յուրաքանչյուր բաժին հատիկի համար պետք ե կազմվեն համապատասխան ակտեր, ստորագրված՝ կողմանակության նախագահի կամ նրա տեղակալի, բրիգադավարի կամ ախտահանման ողակից առանձնացվածի ու ախտահանումը ղեկավարող գյուղատնտեսի կողմից:

Ակտերի մեջ պետք ե նշել. 1. յերբ ե կատարվել ախտահանումը, 2. ի՞նչ մեքենայով ե ախտահանված, 3. ախտահանված հատիկի քանակը և տեսակը (ցորեն, աշորա, ցանկալի յեցույց տալ նաև սորտը). 4. ծախսված պրեպարատի քանակը:

ՆԱԽԱԶԴՈՒՇԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱԲՈՒՄՆԵՐ

Ա—10 պրեպարատը թունավոր ե և ունի խիստ գրգռիչ հատկություններ: Ամենաչնչին չափը կարող է առաջացնել քթի, կոկորդի և աչքի լորձաթաղսնթի գրգռում, ինչպես նաև հազի, աչքացավի և կոկորդի խեղդում, իսկ մեծ չափերի ներշնչման դեպքում կարող է առաջացնել քթի արյունահոսություն և սրտի խառնում: Ա—10 պրեպարատը հանդիսանում է կարուն քիմիական միացություն, վոր ողում գաղերի անջատում չի առաջացնում: Իինելով շատ մանր աղացված, նա աշխատանքի ժամանակ ուժեղ փոշիացում և առաջացնում ողում, ներշնչելիս կարող է նույնիսկ թունավորել աշխատողներին կամ առաջացնել գրգռում վերեռում նշված որդանների:

Աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման և բողոք նախադրուշական միջոցների ճշդրիտ պահպանման դեպքում միայն հսարավոր ե միանդամայն վերացնել վերոհիշյալ յերեսությունները:


Ա—10 պրեպարատով ախտահանումը կատարվում է միայն բացոթյա կամ, հակառակ պարագայում (անբարենպաստ յեղանակներին), ծածկոցի տակ (նավես):

Ոդի մշտական հոսանքը կամ թեթև քամին կպակսեցնի ողում պրեպարատի կուտակումը և անհամեմատ կհեշտացնի աշխատանքի պայմանները: Ախտահանիչ մեքենան դրվում ե պահեստի մոտ այն հաշվով, վորպեսզի պրեպարատի փոշին քամու միջոցով տարվի վոչ թե դեպի ընակելի շենքեր, այլ բացոթյա տարածություն: Աշխատանքի վայրը գեղազացիայի չի յենթարկվում: Ախտահանումը շենքերում արգելվում ե: Քթի, կոկորդի, աչքի դրզուման ու թունավորման գեղքերից խուսափելու համար, ախտահանումը պետք ե կատարել հատուկ դիմակներով՝ բաղկացած ֆիլտրից, ուետինե դիմակից և ապակյա անոթներից (նկ. 2): Ֆիլտրը կազմված ե այնպես, վոր նրա տուփում գտնված բամբակը կարելի յե անընդհատ փոխել, յերբ նրա մեջ կուտակվում ե փոշին: Ա—10 պրեպարատով աշխատանքի ժամանակ չի կարելի գործածել վաճառքում յեղած ուսուվիրատորները, վորովհետև նրանք ամուր շեն փակցվում դեմքին և նրանց ոդտագործումը չի տալիս դրական արդյունք:

Ախտահանման ժամանակ կարելի յե ոգտվել նաև ամեն տեսակ մարկայի հակադագերով (որինակ՝ ՏՏՍ.): Տընտեսությունը հակադագեր չունենալու դեպքում կարող ե չեռք ըերել Պաջրավիաքիմի քաղաքային կամ շրջանային մատակարարման խանութներից:

Յեթե ախտահանումը կատարվում է համեմատաբար ներմետիկ մեքենաներով, վորպիսին աշխատանքի ընթացքում չի առաջացնում պրեպարատի փոշեցրում, այդ դեպքում էիմակը կամ հակադագը հագնում ե միայն մեկ բանվար:

վորն աշխատում ե ախտահանված հատիկով ընդունվող
պարկերի մոտ։ Այդ նույն բանվորը կատարում է նաև
բունկերի կամ տակառի մեջ թաւյն լցնելու գործը, իսկ
մյուս բանվորները կարող են սահմանափակվել, կապելով
միայն քիթը և բերանը թանզիվի կամ բամբակի չոր կա-
պոցով։



Նկ. 2. Նախադդուշական դիմակ՝ А-10 պրեզարատով
աշխատելու ժամանակ

Հակագազով կամ դիմակով աշխատող բանվորի մո-
խատանքը հեշտացնելու համար, բանվորները պետք
հերթով փոխվեն տեղերով։

Դիմակը կամ հակագաղը մեկ աշխատողից մյուսին հանձնելու դեպքում անհրաժեշտ ե ներսը հականեխել սպիրտով (դենատուրատ):

Ախտահանված հատիկի բեռնումը և դատարկումը պետք ե կատարել դիմակով կամ հակագաղով:

Յեթե տեղի յե ունենում աշխատողների թունավորման կամ քթի, կոկորդի և աչքերի զրգուման դեպք, պետք ե ժամանակավորապես դադարեցնել աշխատանքը, լվանալ տուժած որդանները բորաթթվի թույլ լուծույթով և մաքուր ջրով ու խմբնել կաթ: Աշխատողները, վորպես կանոն, պետք ե ապահովվեն արտհագուստով՝ կոմբինեզոնով. յեթե կոմբինեզոնը բացակայում ե, կարելի յե փոխարինել խալաթով: Կանայք առանց կոմբինեզոնի աշխատանքի մեջ չեն թույլատրվում: Ախտահանման մեջ աշխատող ամեն վոք պետք ե զբաղված լինի այդ աշխատանքում վոչ ավելի 6 ժամից և ստանա որական մեկ լիտր կաթ. ընդմիջումի ժամանակ արտհագուստը պետք ե թողնել տեղում, իսկ աշխատանքը վերջացնելուց հետո պետք ե լավ թափ տալ և մաքրել: Թե աշխատանքի վայրում և թե արտհագուստով կեր ընդունելն արգելվում է: Պըեպարատով ապականված ձեռքերով չի կարելի շփել դեմքը, քիթը, աչքերը, բերանը և այլ որդաններ: Այն անձնավորությունները, վորոնք մարմինի բաց մասերում ունեն վերքեր, կտրվածքներ և այլն, այդ աշխատանքում չեն մասնակցում: Ուտելուց առաջ պետք ե ձեռքերը մաքուր լվանալ: Աշխատանքը վերջացնելուց հետո պետք ե լավ մաքրել հագուստը պրեպարատից, ընդունել ընդհանուր գուշ կամ լվանալ ամբողջ մարմինը: Ախտահանված հատիկը ցանքում ե շարքացան մեքենաներով—ցանքը ձեռքով չի թույլատրվում: Շարքացանի մոտ աշխատողը պետք ե ունենա իր հետ հակագաղ

Գամ՝ դիմակ՝ կարիքի դեպքում գործածելու համար (որի նակ՝ շարքացանը հատիկ լցնելու, շարքացանը մաքրելու ժամանակ և այլն): Յանքի ժամանակ, յեթե պրեսլարատը չի խանգարում ցանողին, դիմակը կարող հանվել: Յեթե ախտահանված հատիկը շարքացանը զեջ դրուշությամբ չի լցվում, պրեսլարատի մասը կարող է տարվել քամու միջոցով դեպի ձիերը առաջացնելով նրանց քթարերնի գրգռում և հաճախակի փոշտոց: Այդ դրությունից խուսափելու համար, ձիերին անպայման պետք է կանգնեցնել քամուն հակառակ, վորպեսդի նրանց վրա չընկնի պրեսլարատի փոշին:

Աշխատանքի ժամանակ շարքացանի յերկու կողքին կախվում է հատուկ գոգնոց՝ պարկերից պատրաստված վորոնք պարբերաբար խոնավացվում են փոշեցրում: Կանխելու համար: Աշխատանքից հետո բոլոր գործիքները շարքացան, բեստարկա և այլն, լվացվում են ջրի հոսանքով, իսկ պարկերը լավ թափ են տրվում կամ մաքրվում վորպեսդի նրանց վրա կպած չմնա պրեսլարատ: Շարքացանները լվանալուց հետո ցանող մասերը պետք է յուղել Յերեխաները, պատանիները մինչև 18 տարեկան հզի կանայք այդ աշխատանքի մեջ մասնակցելու շեթույլատրվում:

A-10 ՊՐԵՍԼԱՐԱՏԻ ՊԱՇՎԱՆՈՒՄԸ

Ա-10 պրեսլարատն անհրաժեշտ է պահել վաստակուների և հիվանդությունների պրեսլարատի համար նախատեսված հատուկ պահեստում: Պրեսլարատի պահպանումն այն պահեստում, վորտեղ գտնվում են կերեր, արդել վում եւ Քամի յեղանակներին պրեսլարատի կշռումը դատարկումը կատարվում է պահեստում: Քամու բացա-

այության դեպքում այդ աշխատանքը կարելի յէ կատա-
ել բացոթյա. այս կամ այն դեպքում ել աշխատողները
գետք ե ապահովված լինեն դիմակներով կամ հակագա-
ռվէ: Բաց թմբուկում և անոթներում յեղած՝ չոգտագործ-
լած պրեպարատը պետք ե ամուր ծածկել կանխելով փո-
եցրման բոլոր հնարավոր միջոցները:

Կազմված և բույսերի պատճենաբարյան Համամիութենական
նստիքությունը — ՀԱՊԻ. (Վ.Ս.ՍԽՆԽ.):



Թաքվմանեց՝ Ազրոնում Գ. Մասուլյան
Պատ. խմբագիր՝ Ա. Աբրահամյան
Տեխ. խմբագիր՝ Խ. Այվազյան
Սրբագրէ՛ Գար. Հակոբյան
Կոնսըրու որբագրի՛ Վ. Ավագյան
Դլավլիսի Լիազոր № 1203

ԳԱԱ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0001780

Հրատ. № 452, տիրաժ 1500, պատվեր № 575

Հանձնվել և արտադրության 1937 թ. ողբանակի 2-ին

Սարքագրվել և ապագրության համար 1937 թ. ողբանակի 13-ին

Քյուզնչըտի տպարան, Եկրան, Նալբանդյան 11



20 400.

389

ЦЕНА

024.

11
124486

НАРКОМЗЕМ АРМ. ССР
ЗЕРНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата А-10
для проправливания семян
от головни

Н
Проз

Проз. 1940

С. Козгиз

1987

Ер